

**Кондиционер General Fujitsu ASH9USBCW. монтаж. гарантия 3 года.**

AvizInfo.by

Гомель, Беларусь

Производительность в режиме охлаждения 2,6 кВт  
Производительность в режиме обогрева 2,95 кВт  
Потребляемая мощность при охлаждении 1,07 кВт  
Потребляемая мощность при обогреве 0,90 кВт  
Энергоэффективность при охлаждении (EER) / Класс 2,43 / E кВт/кВт  
Энергоэффективность при обогреве (COP) / Класс 3,28 / C кВт/кВт  
Рабочий ток при охлаждении 4,8 А  
Рабочий ток при обогреве 4,1 А  
Электропитание 1 фаза, 230 В, 50 Гц  
Максимальная длина фреонпровода 15 м  
Максимальный перепад высот 8 м  
Диаметр жидкостной трубы 6,35 (1/4) мм (дюймы)  
Диаметр газовой трубы 9,52 (3/8) мм (дюймы)  
Внутренний блок ASH9USCCW  
Расход воздуха при охлаждении 540/360 (максимальный/тихий), м<sup>3</sup>/ч  
Расход воздуха при обогреве 515/360 (максимальный/тихий), м<sup>3</sup>/ч  
Осушение 1,3 л/ч  
Уровень звукового давления при охлаждении 40/30 (максимальный/тихий), дБ(А)  
Уровень звукового давления при обогреве 38/28 (максимальный/тихий), дБ(А)  
Диаметр дренажной трубы 14/25, 5 (Внутренний / наружный) мм  
Размер без упаковки 257 x 808 x 187 (В x Ш x Г), мм  
Размер в упаковке 277 x 860 x 311 (В x Ш x Г), мм  
Вес без упаковки 8 кг  
Вес в упаковке 10 кг  
Внешний блок AOH9UFCC  
Максимальный расход воздуха 1350 м<sup>3</sup>/ч  
Уровень звукового давления при охлаждении 46 дБ(А)  
Уровень звукового давления при обогреве 46 дБ(А)  
Температура наружного воздуха Охлаждение 21 ~ 43 °C  
Температура наружного воздуха Обогрев -5 ~ 24 °C  
Заводская заправка хладагента (до 15 м) 650 г  
Дополнительная заправка хладагента 20 г/м  
Размер без упаковки 535 x 650 x 250 (В x Ш x Г), мм  
Размер в упаковке 590 x 720 x 330 (В x Ш x Г), мм  
Вес без упаковки 28 кг  
Вес в упаковке 29 кг

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

**АлькорГрупп Менеджер**

**8 029 177 87 68**

**Радиальная, 11а, оф.1**