

Кондиционер General Fujitsu ASH9USBCW. монтаж. гарантия 3 года.

AvizInfo.by

Гомель, Беларусь

Производительность в режиме охлаждения 2,6 кВт
Производительность в режиме обогрева 2,95 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении 1,07 кВт
Потребляемая мощность при обогреве 0,90 кВт
Энергоэффективность при охлаждении (EER) / Класс 2,43 / E кВт/кВт
Энергоэффективность при обогреве (COP) / Класс 3,28 / C кВт/кВт
Рабочий ток при охлаждении 4,8 А
Рабочий ток при обогреве 4,1 А
Электропитание 1 фаза, 230 В, 50 Гц
Максимальная длина фреонпровода 15 м
Максимальный перепад высот 8 м
Диаметр жидкостной трубы 6,35 (1/4) мм (дюймы)
Диаметр газовой трубы 9,52 (3/8) мм (дюймы)
Внутренний блок ASH9USCCW
Расход воздуха при охлаждении 540/360 (максимальный/тихий), м³/ч
Расход воздуха при обогреве 515/360 (максимальный/тихий), м³/ч
Осушение 1,3 л/ч
Уровень звукового давления при охлаждении 40/30 (максимальный/тихий), дБ(А)
Уровень звукового давления при обогреве 38/28 (максимальный/тихий), дБ(А)
Диаметр дренажной трубы 14/25, 5 (Внутренний / наружный) мм
Размер без упаковки 257 x 808 x 187 (В x Ш x Г), мм
Размер в упаковке 277 x 860 x 311 (В x Ш x Г), мм
Вес без упаковки 8 кг
Вес в упаковке 10 кг
Внешний блок AOH9UFCC
Максимальный расход воздуха 1350 м³/ч
Уровень звукового давления при охлаждении 46 дБ(А)
Уровень звукового давления при обогреве 46 дБ(А)
Температура наружного воздуха Охлаждение 21 ~ 43 °С
Температура наружного воздуха Обогрев -5 ~ 24 °С
Заводская заправка хладагента (до 15 м) 650 г
Дополнительная заправка хладагента 20 г/м
Размер без упаковки 535 x 650 x 250 (В x Ш x Г), мм
Размер в упаковке 590 x 720 x 330 (В x Ш x Г), мм
Вес без упаковки 28 кг
Вес в упаковке 29 кг

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

АлькорГрупп Менеджер

8 029 177 87 68

Радиальная, 11а, оф.1