

ООО \"Станмакс\" Станки для производства воздуховодов и водостоков



AvizInfo.by

Гомель, Беларусь

Фальцеосадочный станок:

Описание:

Станок фальцеосадочный предназначен для осадки одинарного лежачего фальца (закрытия замков) на воздуховодах и водостоках.

Ролики рабочего механизма изготовлены из инструментальной стали и имеют твердость HRC 52-56.
Вылет роликов 1250 мм, что позволяет обрабатывать патрубки длиной до 2500 мм.
Минимальный диаметр осаживаемой трубы 80 мм.
Выносная ручка позволяет обрабатывать трубы диаметром до 1000мм.

высота: 1300

длина: 1700

ширина: 450

вес: 156

Гильотина ручная сабельного типа:

Ручная гильотина для резки стали, алюминия, меди, пластика и бумаги.
Режущие поверхности изготовлены из закаленной инструментальной стали с твердостью HRC 52-56.
Гильотина оснащена противовесом и механическим фиксатором заготовки.
Рабочая длина составляет 1250 мм, высота рабочего стола 850 мм.
Гильотина способна обрабатывать оцинкованную сталь толщиной до 1,5 мм а нержавеющей до 1мм.
Размер рабочей зоны 620x1250 мм.

высота 1200

длинна 1400

ширина 900

Вес станка составляет 230 кг.

Кромкогибочный станок:

Описание:

Кромкогибочный станок SVK 2.0 отгибает кромку на 90 градусов на округлых заготовках под «Питтсбургский» фальц.
Плавное изменение скорости от 0 до 13 м/мин;

Автоматическое направление заготовки;
Ролики из закаленной инструментальной стали;
Настройка под толщину металла.

Технические характеристики:

Страна-производитель Россия
Тип привода Электрический
Толщина металла (400 N/mm²), мм 0.5 - 1.5
Высота кромки, мм 6 - 15
Рабочая скорость, м/мин 0 - 13
Минимальный внут/внеш радиус, мм 125 / 130
Длина, мм 600
Ширина, мм 600
Высота, мм 1250
Вес, кг 180
Потребляемая мощность, кВт 1.1
Электропитание, В/Гц 3x380/50

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

Новиков Александр

3412 506875

**г. Ижевск, ул. Карла Маркса,
д.2**