

## ООО \"Станмакс\" Станки для производства воздуховодов и водостоков



AvizInfo.by

Гомель, Беларусь

Фальцеосадочный станок:

Описание:

Станок фальцеосадочный предназначен для осадки одинарного лежачего фальца (закрытия замков) на воздуховодах и водостоках.

Ролики рабочего механизма изготовлены из инструментальной стали и имеют твердость HRC 52-56.  
Вылет роликов 1250 мм, что позволяет обрабатывать патрубки длиной до 2500 мм.  
Минимальный диаметр осаживаемой трубы 80 мм.  
Выносная ручка позволяет обрабатывать трубы диаметром до 1000мм.

высота: 1300

длина: 1700

ширина: 450

вес: 156

Гильотина ручная сабельного типа:

Ручная гильотина для резки стали, алюминия, меди, пластика и бумаги.  
Режущие поверхности изготовлены из закаленной инструментальной стали с твердостью HRC 52-56.  
Гильотина оснащена противовесом и механическим фиксатором заготовки.  
Рабочая длина составляет 1250 мм, высота рабочего стола 850 мм.  
Гильотина способна обрабатывать оцинкованную сталь толщиной до 1,5 мм а нержавеющей до 1мм.  
Размер рабочей зоны 620x1250 мм.

высота 1200

длинна 1400

ширина 900

Вес станка составляет 230 кг.

Кромкогибочный станок:

Описание:

Кромкогибочный станок SVK 2.0 отгибает кромку на 90 градусов на округлых заготовках под «Питтсбургский» фальц.  
Плавное изменение скорости от 0 до 13 м/мин;

Автоматическое направление заготовки;  
Ролики из закаленной инструментальной стали;  
Настройка под толщину металла.

Технические характеристики:

Страна-производитель Россия  
Тип привода Электрический  
Толщина металла (400 N/mm<sup>2</sup>), мм 0.5 - 1.5  
Высота кромки, мм 6 - 15  
Рабочая скорость, м/мин 0 - 13  
Минимальный внут/внеш радиус, мм 125 / 130  
Длина, мм 600  
Ширина, мм 600  
Высота, мм 1250  
Вес, кг 180  
Потребляемая мощность, кВт 1.1  
Электропитание, В/Гц 3x380/50

---

Цена: Договорная

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

**Новиков Александр**

**3412 506875**

**г. Ижевск, ул. Карла Маркса,  
д.2**