

экструзионная линия серии DGD для лент капельного орошения из ПЭ



Гомель, Беларусь

экструзионная линия серии DGD для лент капельного орошения из ПЭ

Устройства: Одношнековый экстурдер SJ-55/30 Головка и пресс-форма Устройство формовки Двухстанционный Намотчик Тянущее устройство

Характеристики лент капельного орошения типа лабиринта: данные ленты имеют компенсацию давления и трубулентного потока, каналы лабиринта и дырки капельного орошения одновремено вакуумтермоформовочны. Точность высокая, есть несколько входов воды, что избежает брокирования и обеспечивает ровный поток воды. Особенность линии для лент капельного орошения:

Для главного мотора, формовочной машины и тянущего устройства применяется регулировкой скорости инвертором, удобно регулировать, стабильно работать, и расход низкий.

Для намотки выпускаемых лент капельного орошения контролируется мотором-момента, эффективно, и установен цифровой счетчик-метража.

Основные технические параметры:

Модель/Параметры Диаметр ленты (мм) Диаметр шнека (мм) Линейная скорость (м/мин.) Макс. производительность (кг/ч) Установленная мощность (кВт)

Линия серии DGD для лент капельного орошения из ПЭ 16 55 1-10 40 36

Цена: **1 \$** Тип объявления: Торг: уместен

Продам, продажа, продаю

Сунь Катя +86-18754200919 Китай, г. Циндао, г. Цзяочжоу