

экструзионная линия серии DGD для лент капельного орошения из ПЭ

Гомель, Беларусь

экструзионная линия серии DGD для лент капельного орошения из ПЭ

Устройства:

Одношнековый экструдер SJ-55/30

Головка и пресс-форма

Устройство формовки

Двухстанционный Намотчик

Тянущее устройство

Характеристики лент капельного орошения типа лабиринта: данные ленты имеют компенсацию давления и турбулентного потока, каналы лабиринта и дырки капельного орошения одновременно вакуумтермоформовочны. Точность высокая, есть несколько входов воды, что избегает блокирования и обеспечивает ровный поток воды.

Особенность линии для лент капельного орошения:

Для главного мотора, формовочной машины и тянущего устройства применяется регулировкой скорости инвертором, удобно регулировать, стабильно работать, и расход низкий.

Для намотки выпускаемых лент капельного орошения контролируется мотором-момента, эффективно, и установлен цифровой счетчик-метража.

Основные технические параметры:

Модель/Параметры Диаметр ленты (мм) Диаметр шнека (мм) Линейная скорость (м/мин.) Макс. производительность (кг/ч)

Установленная мощность (кВт)

Линия серии DGD для лент капельного орошения из ПЭ 16 55 1-10 40 36

Цена: **1 \$**Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Сунь Катя

+86-18754200919

Китай, г. Циндао, г. Цзяочжоу