

Экструзионная линия для стеновых и потолочных панелей из ПВХ



Гомель, Беларусь

Экструзионная линия для стеновых и потолочных панелей из ПВХ

Устройства:

Бункер, 1 комп

Двухшнековый экструдер, 1 комп.

Ванна охлаждения, 1 комп.

Тянущее устройство, 1 комп.

Отрезное устройство, 1 комп.

Укладчик, 1 комп.

Главные технические параметры:

Модель Параметры/Модель YF210 YF240 YF500 YF800

Экструдер Модель экструдера LSZ51/105 LSZ65/132 LSZ80/156 LSZ92/188

Габарит (м) 3.3*1.45*2.1 3.45*1.45*2.25 5*1.54*2.28 6.2*1.55*2.7

Производительность (кг/ч) 50-150 80-250 100-350 200-600

Установленная мощность (кВт) 25 64 115 168

Вакуумкалибровочный стол Габарит (м) 4.2*1*1.1 5.8*1.*1.1 6.5*1.5*1.1 6.5*1.5*1.1

Установленная мощность (кВт) 18 24 30 43

Тянущее и отрезное устройство Габарит (м) 5.8*1.1*1.7 5.8*1.1*1.7 3.1*1.3*1.7

2.2*1.45*1.8 3.55*1.85*1.6

2.5*1.8*1.6

Вытяжная скорость (м/мин.) 0-4 0-4 0-3 0-2

Тяговое усилие (кН) 30000 30000 35000 50000

Макс. Площадь отрезки, Д*Ш (мм) 240*65 240*65 500*80 800*80

Установленная мощность (кВт) 6 6 8 8

Укладчик Длина укладывания (м) 6 6 6 6

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Сунь Катя

+86-18754200919

Китай, г. Циндао, г. Цзяочжоу